DISLAS
UNIVERSAL EN TORNILLERÍA & HERRAMIENTAS

INFORME TECNICO

PRODUCTO: Limpiador Inox

DESCRIPCION: **MULTILIMPIADOR**
DESOXIDANTE DE MULTIPLES APLICACIONES PARA SUCIEDADES DIFICILES. LIMPIEZA DE OXIDO, AMARILLOS Y ACERO INOXIDABLE..

CARACTERISTICAS.-

Super limpiador desoxidante con carácter acido dotado de un alto poder humectante, penetra por los poros y fisuras fraccionando y despegando el óxido y amarillos de los cascos, ejerciendo sobre ellos una verdadera reacción química de descomposición desprendiéndola de la superficies donde están adheridas. NO CONTIENE DISOLVENTES ORGANICOS Y ESTA FORMULADO A BASE DE UNA MEZCLA DE DIFERENTES TENSOACTIVOS CATIONICOS EQUILIBRADA CON AGENTES PENETRANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSION. El oxido y la polución ambiental se desprende prácticamente sin frotar con la aplicación de una presión suficiente de agua en la fase posterior de aclarado.

PROPIEDADES.-

Disminuye la tensión superficial con efecto de intercambio electroestático, lo que facilita la penetración de la disolución limpiadora en los poros y lugares mas inaccesibles eliminando la suciedad y consiguiendo su completa separación de la superficie en la que se encontraba adherida sin rayarla y sin dejar película alguna, sin dañar la pintura ni la superficie cuando se emplea diluido en agua, si se emplea puro por necesidades especiales, es aconsejable realizar una prueba previa (ver las recomendaciones de uso).
No produce vapores molestos de ácidos, si bien debe emplearse con las precauciones normales de utilización de los productos de carácter acido (ver las precauciones de utilización).

NO ES INFLAMABLE. TOTALMENTE IGNIFUGO.
ES BIODEGRADABLE.

APLICACIONES.-

Indicado para eliminar manchas de oxido, amarillos de los cascos y polución ambiental sobre diferentes tipos de superficies, plásticos, chapa pintada, hierro, especialmente el acero inoxidable, siendo un gran descontaminante del inox. No valido para superficies brillantes ya que puede matizar el brillo, cromados, espejos, vidrios, gres vitrificado, superficies con brillo etc.

DISLAS
UNIVERSAL EN TORNILLERÍA & HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PH……..2.
Densidad……1,2gr/l.
Ácidos minerales……contiene.
Inhibidores de corrosión……contiene.
Perfumes y conservadores…….contiene
Solventes, emulgentes y tensoactivos……contiene.
Punto de inflamación……**NO POSEE**.

MODO DE EMPLEO.-

Se puede utilizar puro ó diluido con agua completamente soluble y estable en proporción variable hasta diez partes de agua en función de la suciedad a eliminar empapando bien la superficie con la solución y dejándolo actuar unos minutos y aclarado con abundante agua a presión. Se aplica con cepillo o esponja o con cualquier elemento mediante el que se pueda extender uniformemente, sobre las superficies a limpiar, evitando la pulverización para eliminar el riesgo de salpicaduras y que existan chorreras del producto sobre la superficie, no es necesario frotar si bien es importante dejar actuar suficiente el producto, al menos diez minutos,.Su acción limpiadora se potencia notoriamente con el tiempo de actuación y utilizando agua caliente en el proceso de aclarado posterior. Enjuagar con abundante agua al finalizar la operación, con maquina de presión es el modo con el que se consiguen mejores resultados, ya que la propia presión del agua, la que ayuda a eliminar fácilmente la suciedad sin necesidad de frotación, a veces si la suciedad es excesiva puede ser necesaria la realización de una segunda aplicación.
Si se utiliza puro se recomienda el realizar una prueba previa ya que existen multitud de elementos en materiales y superficies muy variables que a elevada concentración y por su producto acido podrían resulta dañadas.

PRECAUCIONES: ¡¡ IRRITANTE ¡¡

UTILIZAR ALLI DONDE SE PUEDA UTILIZAR AGUA. PRODUCTO ACIDO, PUEDE PRODUCIR EN ESTADO PURO, QUEMADURAS. PRECAUCION EN SU MANEJO. PROTEJERSE CON GUANTES Y GAFAS EN SU MANIPULACION. EN CASO DE SALPICADURAS ACIDENTALES LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA Y BICARBONATO SODICO O CARBONATICO SODICO, ACUDIR AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O ESTE INFORME. NO MEZCLAR CON AMONIACO O DERIVADOS: PODRIAN PRODUCIR UN GAS IRRITANTEY CORROSIVO. DEBIDO A SU CARÁCTER ACIDO, PUEDE OCURRIR EN OCASIONES, QUE LA COLORACION DEL PRODUCTO VARIE CON EL TIEMPO ATENUANDOSE EL TONO, NO AFECTANDO LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO.

FRASES R
R/35 PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES
R37/36/38 irrita los ojos y la piel y las vías respiratorias
R/41 riesgo de lesiones oculares graves

FRASES S
S/2 manténgase fuera del alcance de los niños
S/20/21 no comer, ni beber, o fumar durante su utilización
S/37/39 úsese guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
S/26 en caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase al medico
S/45 en caso de accidente o malestar acúdase al medico muestre la etiqueta

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES.

En caso de ingestión accidental avisar al servicio Nacional de Toxicología. 915620420

Fabricado en España
Distribuido por eco*MAR.*
Para
Dislas U.T.H, S.L.